


SPIT Spitfire P370

DESCRIZIONE

Chiodatrice automatica a carica propulsiva per fissaggio su calcestruzzo ed acciaio in lavori di carpenteria edile, metallica, impermeabilizzazione ed impiantistica.



VANTAGGI

- Completamente indipendente da tubi o cavi d'alimentazione, per la massima libertà di movimento.
- Estremamente versatile, indispensabile in cantiere, può essere utilizzata per numerose applicazioni.
- Il ritorno automatico del pistone ed il caricatore permettono il tiro rapido, in serie da 10 chiodi.
- Attrezzo robusto, adatto per ambienti molto umidi e sporchi.
- Forma stretta ed allungata per raggiungere posizioni scomode.
- Meccanismo semplicissimo, facile da pulire e da mantenere in cantiere.
- Sistema di cariche a dischetto, permette il recupero rapido dei colpi di dischetti usati parzialmente.



Fornita in valigetta con occhiali di protezione e kit per la pulizia.

Cod. 010550

Chiodatrice con sola canna per chiodo singolo

Cod. 010530

Chiodatrice con caricatore e canna per chiodo singolo



GARANTISTICHE

- Caricatore da 10 chiodi (L massima 60 mm) per chiodi Spit C9, SC9.
- Utilizza tutti i tipi di chiodo Spit serie 9 mm standard, per calcestruzzo ed acciaio.
- Dischetto cariche Spit da 10 colpi a sostituzione rapida, con livelli di potenza variabili secondo colore.
- Dosaggio della potenza di tiro con il colore della carica e con regolatore fine sulla chiodatrice.
- Disponibile in versione con caricatore o per chiodi singoli.
- Ammortizzatore posteriore ed impugnatura gommata per massimo confort d'uso.
- Meccanismo di tiro di tipo sequenziale completo, in conformità alle norme di sicurezza.

APPLICAZIONI



DATI TECNICI
SPIT Spitfire P370

- Peso: 2,9 Kg, con caricatore - 2,2 Kg, in versione tiro singolo
- Energia di tiro massima: 350 Joule
- Calibro canna: 9 mm
- Lunghezza massima chiodo: 60 mm con caricatore, 70 mm in versione tiro singolo
- Tipo di carica: Spit 6,3-10, in dischetto da 10 colpi
- Colori: marrone, verde, giallo, rosso

SMONTATA, PULITA E RIMONTATA IN MENO DI 5 MINUTI !


1. Svitare il caricatore



2. Sfilare il pistone con la molla in gomma



3. Svitare la canna



4. Spazzolare l'esterno e l'interno della canna



5. Controllare l'usura della molla sulla scala graduata. Sostituire almeno ogni 2.000 colpi.

CARICHE PROPULSIVE


| CODICE | DESCRIZIONE | | POTENZA |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| 031740 | Propulsori in disco 6,3/10 marrone | CLS < C20/25 | • |
| 031600 | Propulsori in disco 6,3/10 verde | CLS C20/25 | •• |
| 031700 | Propulsori in disco 6,3/10 giallo | CLS > C20/25/ ACCIAIO | ••• |
| 011658 | Propulsori in disco 6,3/10 rosso | ACCIAIO | •••• |

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO


| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| 010984 | Pistone Spit P370 A |
| 010982 | Molla in gomma Spit P370 B |
| 010536 | Caricatore C6 per Spit Spitfire P370 C |
| 310080 | Vaporizzatore olio per chiodatrici D |
| 074000 | Kit pulizia chiodatrici a polvere |

VERSIONE SPECIALI - KIT CONVERSIONE E LORO PARTI DI RICAMBIO
SPITFIRE P370 CI PER SISTEMI ISOLANTI


| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---------------------------------------|
| 011030 | Kit CPL CI 40-120 Spit P370 |
| 011031 | Pistone chiodi CI Spit P370 A |
| 011032 | Molla in gomma Kit Spit P370 B |

SPITFIRE P370 SA PER CHIODI FILETTATI E FISSAGGIO GRIGLIATI


| | |
|--------|---|
| 011033 | Kit CPL chiodo SA 12-8 Spit P370 |
| 011034 | Pistone chiodi SA 12-8 Spit P370 A |
| 011032 | Molla in gomma Kit Spit P370 B |