



SPIT D90

SCANALATRICE A DOPPIO DISCO DIAMANTATO

Descrizione e campo d'applicazione

Scanalatrice a doppio disco diamantato Spit D90 per esecuzione di taglio a secco per preparazione di scanalature atte alla posa di cavi, cavidotti e tubazioni. Universale, per calcestruzzo, pietra, muratura in laterizio pieno o forato

Fornita in valigetta, con dotazione di coppia di dischi e scalpello piatto. Da utilizzare esclusivamente in combinazione con aspiratore polveri.



Motore

Alimentazione (50/60 Hz)	220-240	V
Assorbimento	11	A
Potenza nominale	2.500	W

Sicurezza

Protezione dall'avviamento accidentale mediante doppio interruttore



Dimensioni e peso

Peso (EPTA)	6,5	Kg
Dimensioni (l x la x h)	392 x 238 x 213	mm
Lunghezza cavo	5	m

Ergonomia

Doppie impugnature ergonomiche a 90° con interruttori lunghi



Dati funzionali

Diametro disco / foro asse	150 / 22,2	mm
Velocità di rotazione	6.600	gg/min

Larghezza di taglio min/max	7 - 46,5	mm
-----------------------------	----------	----

Regolazione

Larghezza di taglio regolabile con il posizionamento di distanziatori di vario spessore



Dati funzionali

Distanza limite di taglio frontale	23	mm
Distanza limite di taglio laterale	28	mm

Profondità massima di taglio	50	mm
------------------------------	----	----

Regolazione

Profondità di taglio adattabile con rotella graduata



Livella

Livella a bolla per controllo continuo dell'allineamento del taglio.



Montaggio/smontaggio dischi

Ghiera bloccaggio dischi azionabile senza uso di chiavi, brevetto "DiaQuick"

Carter ad apertura rapida per facile accesso ai dischi



Aspirazione polveri

Sistema d'aspirazione a bassissima emissione di polvere, con rapporto di prova Nr. 2011/3164 0692-G-2 (BG Bau)



Meccanica e protezione motore

Meccanica ad alte prestazioni. Elevata coppia di torsione. Doppia protezione del motore: termica ed elettronica.



Scelta del disco

Il disco da utilizzare dipende dal materiale da tagliare. Per la migliore resa, si raccomanda l'impiego dei dischi diamantati Spit consigliati per gli specifici materiali da costruzione. Fare riferimento al catalogo Spit per la scelta del disco più adatto all'applicazione.

Dichiarazione di conformità

Attrezzo conforme alle Direttive RL 2006/42/EC, 2004/108/EC e norme NO EN 60745-1, EN 60745-2-22, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. La Documentazione tecnica è disponibile c/o ITW Befestigungssysteme GmbH, Division Crones, Gutenbergstraße 4, D-91522 Ansbach (D). La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Rumore

Potenza/Pressione sonora L_{WA} / L_{PA}	110 - 99	dB
k	4	dB

Vibrazioni

Valore di accelerazione	4,3	m/s^2
k	1,5	m/s^2

Note

Attrezzo previsto unicamente per taglio di materiali prevalentemente minerali (come ad esempio calcestruzzo, muratura in laterizio, piastrelle, asfalto), senza impiego di acqua. Non idoneo per la lavorazione di materiali che durante il taglio emettano polveri o vapori nocivi alla salute. L'utilizzo inappropriato può causare lesioni e danni all'attrezzo.