

www.dieci.com



DIECI



Dieci S.r.l.
Via E. Majorana, 2-4
42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611
Fax +39 0522 869798
E-mail: info@dieci.com



1000 F



1000 PA



1000 T



4200



7000

DUMPERS

GENERALITA'	1000 F	1000 PA	1000 T	4200	7000
Portata (Kg)	2.500	2.500	2.500	8.500	12.000
Capacità cassone (raso) (m ³)	1	1	1	4,2	7,0
Capacità cassone (colmo) (m ³)	1,2	1,2	1,2	5,3	8,0
Peso totale a vuoto (Kg)	1.200	1.550	1.300	5.000	6.780
Ribaltamento idraulico	frontale	frontale	trilaterale	frontale	frontale
Carreggiata (mm)	1.400	1.400	1.400	1.920	1.920
Pneumatici **	7,50 x 16"	7,50 x 16"	7,50 x 16"	16/70-20"	405/70-24"
Velocità max (km/h) *	23	23	23	27	27

Marchatura "CE" - Omologazione per circolazione stradale

** = uso cantiere

* = riferita a ruote con diametro massimo ammesso

MOTORE	1000 F - 1000 PA - 1000 T	4200	7000
Modello	LOMBARDINI	Iveco NEF	Iveco NEF
Potenza massima kW (hp)	15 (21,4)	74 (101)	93 (127)
Giri al minuto (rpm)	3000	2200	2200
Funzionamento	4 tempi diesel	4 tempi diesel	4 tempi diesel
Iniezione	Diretta meccanica	Diretta meccanica	Diretta meccanica
Numero e disposizione cilindri	2, verticali in linea	4, verticali in linea	4, verticali in linea
Cilindrata (cm ³)	954	4485	4485
	Aspirazione Naturale	Turbo compressore Aftercooler	Turbo compressore Aftercooler
* alla massima potenza	Sistema di raffreddamento ad aria	Sistema di raffreddamento a liquido	Sistema di raffreddamento a liquido

1000 F 1000 PA 1000 T

TRASMISSIONE

Cambio:	4 marce con invertitore
Frizione:	monodisco a secco

PONTI DIFFERENZIALI

Ponti differenziali:	fissi
Freni:	idraulici
Freno di stazionamento:	meccanico a leva

POSTO GUIDA

Strumentazione:	spia olio e caricabatteria
Idroguida - sedile regolabile	

TELAIO

Snodato; Sterzante al centro

TETTUCCIO

Omologato ROPS - FOPS

PALA 1000 PA

Ribaltabile; a comando idraulico

4200 7000

TRASMISSIONE

Pompa idrostatica a portata variabile
Motore idraulico a variazione automatica continua
Inversore elettro idraulico azionabile anche con macchina in movimento
Cambio a 2 velocità servocomandato

PONTI DIFFERENZIALI

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assali anteriore e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali
Assale anteriore autobloccante
Frenatura idraulica a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote
Freno di stazionamento agente sul ponte posteriore


CABINA

Posto guida reversibile.
Omologazione ROPS - FOPS.
Sedile regolabile e reversibile con cinture di sicurezza.
Vetri anteriori e posteriori - 2 tergicristalli.
Strumentazione: indicatore livello carburante - spia olio e temperature acqua - carica batteria.


DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Avviamento solo con marcia in folle


DIMENSIONI 1000 F




DIMENSIONI 1000 PA



DIMENSIONI 1000 T



DIMENSIONI 4200



DIMENSIONI 7000

