

Il design compatto e le piccole dimensioni rendono la DM-16/11 una macchina facile da trasportare e permettono all'operatore di lavorare agevolmente e in sicurezza in qualsiasi cantiere.

Ideale per la lavorazione di intonaci premiscelati, colle da cappotto e intonaci di finitura.

E' disponibile Monofase 230V 2,2KW e trifase 400V 5,5KW. La versione monofase viene allestita con quadro elettrico con inverter di ultima generazione. DM-16/11 è costruita in rigorosa osservanza di tutte le norme di sicurezza, con componenti di alta qualità e completamente zincata.



Impieghi:

- ⇒ Intonaci per interni ed esterni
- ⇒ Intonaci di base calce e gesso
- ⇒ Colla per cappotto
- ⇒ Termointonaci
- ⇒ Termoisolanti
- ⇒ Massetti autolivellanti
- ⇒ Spruzzatura prodotti in pasta
- ⇒ Stilatura di fughe

Dimensioni

Altezza di carico:	1000 mm
Larghezza:	710 mm
Lunghezza:	1400 mm
Peso:	170 Kg

Dotazioni di serie

- Mt 15 tubo betoncino completo con tubo aria e comando
- Compressore a una testa
- Quadro elettrico con inverter
- Gruppo acqua completo di pompa
- Pistola per intonaco
- Polmone e vite
- Busta chiavi dotazione
- Manuale uso e manutenzione
- Dichiarazione di conformità

Caratteristiche Tecniche

Tensione:	230V 50-60	Hz 400V 50 Hz
Potenza:	2,2kW	5,5kW
Inverter:	sì	no
Portata:	5-16 l/m	27 l/m
Capacità:	80 l	80 l
Distanza pompaggio:	max 25 mt	max 30 mt
Granulometria:	3 mm*	3 mm*

* Granulometria indicativa, secondo la qualità e composizione del materiale

