

CHIODATRICE A GAS

Chiodatrice a gas/batteria per fissaggio su legno.
Indicata per la costruzione di strutture a telaio, pareti massicce, tetti, pareti e pavimenti, rivestimenti esterni.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per chiodi da 51 a 90 mm di lunghezza.
- Cordless: completamente indipendente da tubi o cavi.
- Puntale dentato: per un corretto aggrappaggio in fase di chiodatura.
- Regolatore di profondità: per la corretta infissione del chiodo.
- Impugnatura gommata: ergonomica ed antiscivolo.
- Gancio regolabile per sospendere l'attrezzo.
- Indicatore LED che mostra la carica della batteria.
- Una spia LED indica lo stato di carica e il funzionamento della batteria.
- Meccanismo di tiro di tipo sequenziale completo in conformità alle norme di sicurezza.



Fornita con batteria, in valigetta, completa di carica-batteria con adattatore, prodotti di pulizia, occhiali ed istruzioni per l'uso e la manutenzione.



APPLICAZIONI

Ideale per il fissaggio di:

- Montanti, correnti, banchine
- Pannelli in legno
- Listelli di contenimento
- Listoni, assi maschiate
- Correnti di ventilazione o spessoramento
- Tavolati, assiti, perline
- Listelli ferma-tegola
- Ganci ferma-tegola
- Listelli di sottostruttura
- Casserature in legno



DATI TECNICI
Paslode IM350+

Ø chiodi utilizzabili:	2,8 o 3,1 mm
Lunghezza chiodi:	da 51 a 90 mm
Capacità chiodi caricatore:	Standard 55 chiodi
Energia:	82 Joule
Peso:	3,4 Kg (con batteria inclusa)
Tipo di nastratura chiodo:	in barretta collettizzati in carta
Angolo di nastratura:	34°
Autonomia della singola bomboletta:	1.100 chiodi
Autonomia della singola batteria (ricaricabile):	4.000 chiodi

SCelta ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
404717	Batteria ricaricabile
035460	Carica batteria
900505	Alimentatore carica batteria
900507	Cavo carica batteria auto 12V
013690	Kit pulizia Impulse - Spit
012082	Tastatore anti-impronta
300346	Blister 2 bombolette gas
401482	Lubrificante Impulse
115251	Spray pulitore Impulse 300 ml


SPECIFICHE CHiodo
Chiodi in barretta collettizzati in carta

- Chiodi in acciaio, testa 7,25 x 5,10 mm, incollati su nastro di carta
- Angolazione della striscia 34°
- Forniti con bomboletta di gas nella quantità necessaria
- Autonomia della singola bomboletta di gas = 1.100 chiodi
- Disponibili in 4 diverse finiture in funzione della condizione di esercizio richiesta.


Pack Chiodi BRIGHT

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	GAS	CONF.
141202	Pack chiodo 2,8x51	Rullato	3	3.300
141207	Pack chiodo 2,8x63	Liscio	3	3.300
141208	Pack chiodo 2,8x63	Rullato	3	3.300
141212	Pack chiodo 2,8x70	Liscio	2	2.200
141214	Pack chiodo 2,8x75	Liscio	2	2.200
141215	Pack chiodo 2,8x75	Rullato	2	2.200
141219	Pack chiodo 2,8x80	Rullato	2	2.200
141226	Pack chiodo 3,1x75	Rullato	2	2.200
141230	Pack chiodo 3,1x80	Liscio	2	2.200
141233	Pack chiodo 3,1x90	Liscio	2	2.200


Pack Chiodi GALV-PLUS® - Zincato 12 µm

Uso interno non riscaldato, esterno protetto
Classe di servizio 1 & 2



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	GAS	CONF.
141204	Pack chiodo 2,8x51	Rullato	3	3.300
141210	Pack chiodo 2,8x63	Rullato	3	3.300
141216	Pack chiodo 2,8x75	Rullato	2	2.200
141234	Pack chiodo 3,1x90	Liscio	2	2.200