





SERIE C

C100

C120

MODELLO	C100	C120
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	970	1170
ESCAVATORE CONSIGLIATO (ton)	4-6.5	5-8
PESO (Kg)	280	325
PRESSIONE OLIO (bar)	230	230
PORTATA OLIO (l/min)	40-80	40-80
NUMERO COLTELLI	36	48
NUMERO MAZZE	12	16
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	60	60
DIMENSIONE A (mm)	785	785
DIMENSIONE B (mm)	1135	1335
DIMENSIONE C (mm)	500	500
PESO SELLA OSCILLANTE (Kg)	31	31
PESO ATTACCO ESCAVATORE (min-max Kg)	15-40	15-40



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore con valvola di massima antiurto, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.



Predisposizione per l'attacco della sella su 6 posizioni (mod. C100) e 8 posizioni (mod. C120) tramite una serie di forature sulla parte superiore della macchina.



Slitte antiusura sostituibili.



Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Di serie con tubi idraulici da 2mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate, di serie con piastra forata liscia.