

Dati tecnici

HD 12 P VV



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con due tamburi vibranti

H312

PEZZI FORTI

- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

P

DATI TECNICI HD 12 P VV (H312)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2695
Peso di esercizio max.	kg	3410
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	11,1/11,3
Classificazione franc., valore/classe		11,3/PV3
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1310
Larghezza di lavoro massima	mm	1250
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2370
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1200/1200
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	720/720
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	15/15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		D1703-M-DI-E4B
Cilindri, numero		3
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		18,2/24,8/2200
Livello gas di scarico UE		EU Stage V
Post-trattamento dei gas di scarico		-
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	10,2
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	65/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,45/0,45
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,45/0,45
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	38/23
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	38/23
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	32
Angolo di oscillazione +/-	°	8

Sterzata		
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	42
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

DOTAZIONE

Presa a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Protezione per cinghia Poly-V | Sezionatore batteria meccanico | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | ROPS, pieghevole | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Tettuccio di protezione, metallo, sul ROPS (FOPS, livello I) | Specchietto retrovisore esterno | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | Hamm Compaction Meter | John Deere Operations Center | Fari di lavoro | Illuminazione bordi tamburo | Spegnimento automatico del motore | Sezionatore batteria | Insonorizzazione